





Propiedades de los materiales Modelo Standard 28 [einseitig]

- Perfil guía de alta resistencia soldado y fresado, fabricado en acero de alta calidad S355 J2
- $L_{\max}$ = Longitud máxima 12m
- Rectitud relacionada con la producción $\pm 1,0$ mm/m
- Este perfil está disponible en versión rectificada fina bajo solicitud ($\pm 0,3$ mm por metro)

Dibujo técnico Standard 28 [einseitig]





Medidas Standard 28 [einseitig]

A ± 2 [mm]	B ± 1 [mm]	C [mm]	D ± 0.1 [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	L _{max} in m
345,0	160,0	100,0	250,4	30,0	2,5	245	12

A = Altura total ± tolerancia, B = Altura total ± Tolerancia, C = Ancho rodamientos axial, D = Dimensión de la cámara de rodamiento ± tolerancia, E = Anchura de la web, F = deep tread axial bearing, G = Tamaño de la cámara, L_{max} = Longitud máxima

Momentos de resistencia Standard 28 [einseitig]

Número de artículo	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³
112.028.001	179,5	228,70	38.424,10	2.227,50	3.373,50	421,70

m = Medida, A = Superficie, Ix = Momento superficial, Wx = Momento de resistencia, Iy = Momento superficial, Wy = Momento de resistencia