





Materialeigenschaften Typ Standard 28 [einseitig]

- Geschweißtes und gefrästes Schwerlastführungsprofil, gefertigt aus hochwertigem Stahl in S355 J2
- $L_{\max}$ = Maximale Produktionslänge 12m
- Fertigungsbedingte Längswölbung $\pm 1,0$ mm/lfm
- Auf Anfrage ist das Profil in feingerichteter Ausführung erhältlich. ($\pm 0,3$ mm/lfm.)

Technische Zeichnung Standard 28 [einseitig]





Abmessungen **Standard 28 [einseitig]**

A ± 2 [mm]	B ± 1 [mm]	C [mm]	D ± 0.1 [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	L_{max} in m
345,0	160,0	100,0	250,4	30,0	2,5	245	12

A = Gesamthöhe ± Toleranz , **B** = Gesamtbreite ± Toleranz , **C** = Breite Laufrolle Axialrolle, **D** = Kammermaß Laufrolle ± Toleranz, **E** = Stegbreite, **F** = Tiefe Lauffläche Axialrolle, **G** = Kammermaß, **L_{max}** = Maximale Produktionslänge

Widerstandsmomente **Standard 28 [einseitig]**

Artikel Nummer	m kg/m	A cm²	I_x cm⁴	W_x cm³	I_y cm⁴	W_y cm³
112.028.001	179,5	228,70	38.424,10	2.227,50	3.373,50	421,70

m = Masse, **A** = Fläche, **I_x** = Flächenmoment, **W_x** = Widerstandsmoment, **I_y** = Flächenmoment, **W_y** = Widerstandsmoment